

Kamen PELLET Plus

Katla võimsus	kW	13 kW	17 kW	20 kW	25 kW	34 kW	50 kW
Katla kütte pind	m ²	1,5	1,8	2	2,5	3,4	5
Maksimaalne katla laius (A2)	mm	1035	1090	1090	1140	1280	1590
Katla laius (A1)	mm	435	490	490	540	610	690
Kütuse mahuti laius	mm	600	600	600	600	600	900
Maksimaalne sügavus (B)	mm	925	925	975	975	1060	1200
Sügavus (B1)	mm	625	625	675	675	725	860
Suitsugaaside toru pikkus (B2)	mm	105	105	105	105	105	140
Maksimaalne kõrgus (H)*	mm	1220	1220	1300	1300	1300	1520
Katla kõrgus (H1)*	mm	1200	1200	1280	1280	1280	1490
Kütuse mahuti kõrgus	mm	1200	1200	1200	1200	1200	1500
Vee pealevoolu kõrgus (H2)*	mm	1220	1220	1300	1300	1300	1490
Suitsugaaside toru kõrgus (H3)*	mm	1015	1015	1095	1095	1095	1290
Suitsugaaside toru mõõt (ØD)	mm	Ø159	Ø178	Ø178	Ø178	Ø178	Ø228
Vee tagasivoolu kõrgus (H4)*	mm	290	290	290	290	290	355
Küttekolde laius (K)	mm	263	318	318	368	438	475
Küttekolde sügavus (L)	mm	400	400	450	450	500	600
Ukseava laius (N)	mm	275	330	330	380	450	450
Ukseava kõrgus (O)	mm	210	210	210	210	210	250
Küttuse maht	Ltr / kg	300 / 180	300 / 180	300 / 180	300 / 180	300 / 180	600 / 450
Katla kaal	kg	260	280	315	345	410	520
Katla veemaht	L	62	70	85	95	115	148
Katla kasutegur	%	91-92%					
Katla maksimaalne veerõhk	bar	1,5					
Katla vee temperatuur (min./max.)	oC	55/90					
Elektritoite allikas	V/Hz	230 / 50					
Korstna tõmberõhk	Pa	20	22	26	28	30	32
Minimaalne korstna kõrgus	m	6	7	8	8	9	10
Minimaalsed korstna mõõdud	(Ømm)	Ø190	Ø200	Ø220	Ø220	Ø250	Ø280
	(cmxcm)	17x17	18x18	20x20	20x20	22x22	25x25
Hoone kütte pindala	m ²	100-130	130-170	190-220	220-280	280-360	360-500
Katla kõrguse reguleerimine 24mm kuni 32mm (kuni 40kW)*							
Katla hind (sisaldab KM)	Eur	2710	2770	2900	3050	3260	4500

www.kodukatlad.ee

Kamen PELLET Plus

Katla võimsus	kW	60 kW	70 kW	80 kW	90 kW	100 kW	125 kW	150 kW
Katla kütte pind	m ²	5,9	6,9	7,8	8,8	9,7	12,2	14,5
Maksimaalne katla laius (A2)	mm	1650	1650	1850	1850	1890	1940	200
Katla laius (A1)	mm	720	810	910	910	950	1000	1050
Kütuse mahuti laius	mm	900	900	900	900	900	900	900
Maksimaalne sügavus (B)	mm	1750	1750	1750	1800	1900	2100	2200
Sügavus (B1)	mm	1250	1250	1250	1300	1430	1530	1630
Suitsugaaside toru pikkus (B2)	mm	150	150	150	150	200	200	200
Maksimaalne kõrgus (H)*	mm	1760	1760	1760	1840	1940	1940	2100
Katla kõrgus (H1)*	mm	1680	1680	1680	1760	1860	1860	2020
Kütuse mahuti kõrgus	mm	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Vee pealevoolu kõrgus (H2)*	mm	1760	1760	1760	1840	1940	1940	2100
Suitsugaaside toru kõrgus (H3)*	mm	1400	1400	1400	1480	1600	1600	1780
Suitsugaaside toru mõõt (ØD)	mm	Ø 230	Ø 250	Ø 250	Ø 250	Ø 300	Ø300	Ø300
Vee tagasivoolu kõrgus (H4)*	mm	330	330	330	330	330	330	360
Küttekolde laius (K)	mm	450	450	450	520	520	520	690
Küttekolde sügavus (L)	mm	750	750	750	800	870	970	1070
Ukseava laius (N)	mm	520	610	710	710	740	790	840
Ukseava kõrgus (O)	mm	450	450	500	500	600	600	600
Küttekolde maht	mm	250	250	250	250	320	320	320
Kütuse maht	Ltr / kg	600 / 450	600 / 450	600 / 450	600 / 450	600 / 450	600 / 450	600 / 450
Katla kaal	kg	710	800	910	1040	1210	1350	1550
Katla veemaht	L	190	230	270	310	360	450	550
Katla kasutegur	%	88-90%						
Katla veerõhk	bar	1,8						
Vee temperatuurid	oC	55/90						
Elektritoide	V/Hz	230 / 50						
Korstna tõmberõhk	Pa	35	35	35	35	35	35	37
Minimaalne korstna kõrgus	m	11	11	11	12	12	125 kW	12
Minimaalsed korstna mõõdud	(Ømm)	Ø280	Ø280	Ø280	Ø280	Ø330	Ø330	Ø330
	(cmxcm)	26x26	26x26	26x26	26x26	31x31	31x31	31x31
Hoone küttepindala	m ²	500-600	600-700	700-800	800-900	900-100	1000-1250	1250-1500
Katla hind (sisaldab KM)	Eur	5500	6220	6900	7850	8380	10100	11900

www.kodukatlad.ee