

Kamen PELLET komfort

Katla võimsus	kW	14 kW	20 kW	26 kW	32 kW	40 kW	50 kW
Katla kütte pind	m ²	1,8	2,4	2,9	3,5	4,3	5,2
Maksimaalne laius (A2)	mm	1075	1075	1145	1145	1515	1630
Laius (A1)	mm	475	475	545	545	615	730
Kütuse mahuti laius	mm	600	600	600	600	900	900
Maksimaalne sügavus (B)	mm	1220	1220	1220	1220	1405	1475
Sügavus (B1)	mm	815	815	815	815	930	1000
Suitsugaaside toru pikkus (B2)	mm	105	105	105	105	140	140
Maksimaalne kõrgus (H)*	mm	1265	1370	1410	1410	1500	1500
Katla kõrgus (H1)*	mm	1195	1300	1340	1340	1340	1420
Vee pealevoolu kõrgus (H2)*	mm	1215	1320	1360	1360	1360	1440
Suitsugaaside toru kõrgus (H3)*	mm	960	1055	1095	1095	1105	1140
Suitsutoru mõõt (ØD)	mm	Ø159	Ø178	Ø178	Ø178	Ø198	Ø228
Vee tagasivoolu kõrgus (H4)*	mm	280	280	280	280	280	280
Küttekolde laius (K)	mm	298	298	368	368	438	540
Küttekolde sügavus (L)	mm	370	370	370	370	450	450
Küttekolde kõrgus (M)	mm	290	315	355	355	355	355
Ukseava laius (N)	mm	310	310	380	380	450	450
Ukseava kõrgus (O)	mm	210	380	380	380	380	380
Küttekolde maht	Ltr / kg	300 / 180	300 / 180	300 / 180	300 / 180	600 / 450	600 / 450
Katla kaal	kg	420	480	550	620	680	760
Katla veemaht	L	74	89	108	114	134	152
Katla kasutegur	%	91-94%					
Katla maksimaalne veerõhk	bar	1,5					
Katla vee temperatuur (min. / max.)	oC	55/90					
Elektritoite allikas	V/Hz	230 / 50					
Korstna tõmberõhk	Pa	20	22	24	27	30	33
Minimaalne korstna kõrgus	m	6	7	8	8	9	10
Minimaalsed korstna mõõdud	(Ømm)	Ø170	Ø190	Ø200	Ø220	Ø250	Ø280
	(cmxcm)	15x15	17x17	18x18	20x20	22x22	25x25
Hoone kütte pindala	m ²	kuni 140	140-200	200-260	260-320	320-380	380-480
Katla kõrguse reguleerimine 24mm kuni 32mm (kuni 40kW)*							
Katla hind (sisaldab käibemaksu)	EUR	3060	3180	3280	3500	3950	4680

www.kodukatlad.ee